

Schutztransponder TR-S-GW-DU

Datenblatt-Nr.: 343100 / Stand: 2024/09/01



Hersteller: hospicall GmbH

Produkt: Schutztransponder TR-S-GW-DU

Artikelnummer: 343100

Bezeichnung neu: Schutztransponder TR-S-GW-DU

Kurzbeschreibung neu: TR-S-GW-DU

Bezeichnung alt: Armbandtransponder mit Gewebeband D5 Uhrendummy

Kurzbeschreibung alt: DESO-TR D5

Verwendung: Personenschutzsystem D5

Schutztransponder TR-S-GW-DU zur eindeutiger Identifikation und Auslösung von, in der Systemzentrale hinterlegten Steuerfunktionen. Zur einfachen und schnellen Nutzung in Stand-Alone Systemen als Bewohner-/Patiententransponder in der Gruppe 1 vor konfiguriert. Spannungsversorgung über Li-Knopfzellen (CR 1632) mit einer typischen Lebensdauer von 12 Monaten sowie automatischer Batterieüberwachung.

Funktionen

- Die hier aufgeführten Informationen richten sich an geschulte Fachkräfte für Rufanlagen. Die allgemeinen Regeln für Arbeiten an elektrischen Anlagen sind einzuhalten. Eine unsachgemäße Ausführung der Planung, der Installation oder der Wartung kann zur Gefahr für Leben und Gesundheit der Nutzer werden, zum Systemausfall mit Rufverlust führen oder Anlagenteile beschädigen. Beachten Sie unbedingt die geltenden Normen sowie die jeweiligen Hinweise zur Montage, Installation, Wartung und Bedienung.

Technische Daten

Versorgungsspannung:

Stromaufnahme aktiv: mA, passiv: mA

Batterietyp: CR1632

Gewicht brutto: g

Zertifizierung: CE, FCC, REACH, RoHS

Befestigung:

Zum Anschluss an:

Zum Anschluss von:

Mechanische Eigenschaften

Maße (H x B x T): x x mm

Gewicht netto: g

Material: ABS

Montage:

Farbe: schwarz/grau

Elektrische Schnittstellen:

-